



LISTA DE PRECIOS

AMÉRICA

VIGENCIA: A partir del 01 de Agosto 2024

BCI	TIPO	CA ⁽¹⁾ 0° C (AMP.)	CCA ⁽²⁾ -18° C (AMP.)	CAPACIDAD RESERVA (MINUTOS)	DIMENSIONES MÁX. (3)			PESO HUMEDO (MÁX. KG)	POLARIDAD IZQ. / DER. (POSTES AL FRENTE)	CLASIFICACIÓN DEL ACUMULADOR USADO (4)	SIN ENTREGAR ACUMULADOR USADO		ENTREGANDO ACUMULADOR USADO	
					LARGO	ANCHO	ALTO				PRECIO DE LISTA	INCLUYE 16% DE IVA	PRECIO DE LISTA	INCLUYE 16% DE IVA

Servicio Automotriz 12 Voltios

22F	AM-22F-450	562	450	75	245	174	207	13.8	(-) / (+)	2	\$2,259.85	\$2,621.43	\$1,913.79	\$2,220.00
42	AM-42-400	500	400	70	256	174	174	12.9	(-) / (+)	2	\$2,320.20	\$2,691.43	\$1,974.14	\$2,290.00
26R	AM-26R-500	625	500	85	220	172	200	12.5	(-) / (+)	2	\$2,320.20	\$2,691.43	\$1,974.14	\$2,290.00
58	AM-58-575	718	575	100	253	183	177	14.4	(+) / (-)	2	\$2,406.40	\$2,791.43	\$2,060.34	\$2,390.00
NS40ZL	AM-NS40-320	400	320	55	187	140	221	10.1	(-) / (+)	1	\$2,335.17	\$2,708.79	\$2,068.97	\$2,400.00
NS40Z	AM-NS40Z-320	400	320	55	187	127	221	10.1	(+) / (-)	1	\$2,335.17	\$2,708.79	\$2,068.97	\$2,400.00
44B19	AM-44B19-335	418	335	55	187	127	221	10.2	(-) / (+)	1	\$2,335.17	\$2,708.79	\$2,068.97	\$2,400.00
99	AM-99-390	487	390	65	210	176	174	10.8	(-) / (+)	1	\$2,386.89	\$2,768.79	\$2,120.69	\$2,460.00
24	AM-24-420	525	420	70	278	174	221	16.7	(+) / (-)	3	\$2,599.09	\$3,014.95	\$2,146.55	\$2,490.00
35	AM-35-550	687	550	100	245	174	224	16.1	(-) / (+)	3	\$2,668.06	\$3,094.95	\$2,215.52	\$2,570.00
42	AM-42-500	625	500	90	256	174	174	13.8	(-) / (+)	2	\$2,570.20	\$2,981.43	\$2,224.14	\$2,580.00
24R	AM-24R-530	662	530	90	278	174	221	18.4	(-) / (+)	3	\$2,693.92	\$3,124.95	\$2,241.38	\$2,600.00
75	AM-75-550	687	550	80	245	184	186	13.6	(+) / (-)	3	\$2,711.16	\$3,144.95	\$2,258.62	\$2,620.00
42R	AM-42R-500	625	500	90	256	174	174	13.8	(+) / (-)	2	\$2,604.68	\$3,021.43	\$2,258.62	\$2,620.00
51R	AM-51R-500	625	500	85	236	127	220	12.7	(-) / (+)	2	\$2,604.68	\$3,021.43	\$2,258.62	\$2,620.00
51	AM-51-500	625	500	85	236	127	220	12.7	(+) / (-)	2	\$2,716.75	\$3,151.43	\$2,370.69	\$2,750.00
65	AM-65-800	1000	800	150	305	190	191	20.8	(+) / (-)	4	\$2,963.43	\$3,437.58	\$2,431.03	\$2,820.00
75/86	AM-75/86-650	812	650	93	245	186	203	15.7	(+) / (-)	3	\$2,909.44	\$3,374.95	\$2,456.90	\$2,850.00
34	AM-34-600	750	600	110	278	174	198	17.2	(+) / (-)	3	\$2,909.44	\$3,374.95	\$2,456.90	\$2,850.00
41	AM-41-650	812	650	120	297	175	174	16.3	(-) / (+)	3	\$2,909.44	\$3,374.95	\$2,456.90	\$2,850.00
58R	AM-58R-575	718	575	95	253	183	177	14.1	(-) / (+)	2	\$2,871.92	\$3,331.43	\$2,525.86	\$2,930.00
47	AM-47(LN2)-550	687	550	85	241	174	189	14.9	(-) / (+)	3	\$2,978.40	\$3,454.95	\$2,525.86	\$2,930.00
27F	AM-27F-520	650	520	102	324	174	223	20.2	(-) / (+)	4	\$3,101.37	\$3,597.58	\$2,568.97	\$2,980.00
34/78	AM-34/78-750	937	750	115	277	185	204	18.4	(+) / (-)	3	\$3,030.13	\$3,514.95	\$2,577.59	\$2,990.00
48/91	AM-48/91(LN3)-615	768	615	95	277	174	190	15.9	(-) / (+)	3	\$3,228.40	\$3,744.95	\$2,775.86	\$3,220.00
27	AM-27-700	875	700	135	324	174	223	22.0	(+) / (-)	4	\$3,446.19	\$3,997.58	\$2,913.79	\$3,380.00
94R	AM-94R-800	1000	800	140	314	174	190	19.4	(-) / (+)	4	\$3,446.19	\$3,997.58	\$2,913.79	\$3,380.00

Servicio Pesado 12 Voltios

30H	AM-30H-670	837	670	160	330	172	233	23.6	(+) / (-)	5	\$3,079.29	\$3,571.98	\$2,413.79	\$2,800.00
31	AM-31T-750 AR**	937	750	180	330	172	238	25.9	(+) / (-)	5	\$3,165.50	\$3,671.98	\$2,500.00	\$2,900.00
31	AM-31P-750 AR**	937	750	180	330	172	239	25.9	(+) / (-)	5	\$3,165.50	\$3,671.98	\$2,500.00	\$2,900.00
31	AM-31T-900 AR**	1125	900	195	330	172	238	27.2	(+) / (-)	5	\$3,424.12	\$3,971.98	\$2,758.62	\$3,200.00
31	AM-31P-900 AR**	1125	900	195	330	172	239	27.2	(+) / (-)	5	\$3,424.12	\$3,971.98	\$2,758.62	\$3,200.00
4DLT	AM-4DLT-1000	1250	1000	235	507	220	208	36.2	(+) / (-)	6	\$5,218.93	\$6,053.96	\$3,887.93	\$4,510.00
8D	AM-8D-1125 AR**	1406	1125	335	527	279	250	58.7	(-) / (+)	7	\$6,124.10	\$7,103.96	\$4,793.10	\$5,560.00

** ALTO RENDIMIENTO

(1) Capacidad de Arranque a 0° Centígrados (CA).

(2) Capacidad de Arranque en Frío a -18° Centígrados (CCA).

(3) La altura máxima incluye el poste.

(4) Clasificación por GRUPOS de acuerdo al tamaño del acumulador usado.

Las capacidades están basadas en acumuladores a plena carga con gravedad específica de 1.285 (+/- 10) a 26°C.

PRECIOS SUGERIDOS AL PÚBLICO, SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



Recicla tu
acumulador usado



CENTRO DE ENLACE CON CLIENTES

centroenlace@claros.com

800 8358 400