



LISTA DE PRECIOS

AMÉRICA

VIGENCIA: A partir del 01 de Agosto 2023

BCI	TIPO	CA ⁽¹⁾ 0° C (AMP.)	CCA ⁽²⁾ -18° C (AMP.)	CAPACIDAD RESERVA (MINUTOS)	DIMENSIONES MÁX. ⁽³⁾ (mm.)			PESO HUMEDO (MÁX. KG)	POLARIDAD IZQ. / DER. (POSTES AL FRENTE)	CLASIFICACIÓN DEL ACUMULADOR USADO ⁽⁴⁾	SIN ENTREGAR ACUMULADOR USADO		ENTREGANDO ACUMULADOR USADO	
					LARGO	ANCHO	ALTO				PRECIO DE LISTA	INCLUYE 16% DE IVA	PRECIO DE LISTA	INCLUYE 16% DE IVA

Servicio Automotriz 12 Voltios

22F	AM-22F-450	562	450	75	245	174	207	13.8	(-) / (+)	2	\$2,156.40	\$2,501.43	\$1,810.34	\$2,100.00
42	AM-42-400	500	400	70	256	174	174	12.9	(-) / (+)	2	\$2,216.75	\$2,571.43	\$1,870.69	\$2,170.00
26R	AM-26R-500	625	500	85	220	172	200	12.5	(-) / (+)	2	\$2,216.75	\$2,571.43	\$1,870.69	\$2,170.00
58	AM-58-575	718	575	100	253	183	177	14.4	(+) / (-)	2	\$2,294.34	\$2,661.43	\$1,948.28	\$2,260.00
NS40ZL	AM-NS40-320	400	320	55	187	140	221	10.1	(-) / (+)	1	\$2,223.10	\$2,578.79	\$1,956.90	\$2,270.00
NS40Z	AM-NS40Z-320	400	320	55	187	127	221	10.1	(+) / (-)	1	\$2,223.10	\$2,578.79	\$1,956.90	\$2,270.00
44B19	AM-44B19-335	418	335	55	187	127	221	10.2	(-) / (+)	1	\$2,223.10	\$2,578.79	\$1,956.90	\$2,270.00
99	AM-99-390	487	390	65	210	176	174	10.8	(-) / (+)	1	\$2,283.44	\$2,648.79	\$2,017.24	\$2,340.00
24	AM-24-420	525	420	70	278	174	221	16.7	(+) / (-)	3	\$2,487.02	\$2,884.95	\$2,034.48	\$2,360.00
24R	AM-24R-530	662	530	90	278	174	221	18.4	(-) / (+)	3	\$2,573.23	\$2,984.95	\$2,120.69	\$2,460.00
35	AM-35-550	687	550	100	245	174	224	16.1	(-) / (+)	3	\$2,590.47	\$3,004.95	\$2,137.93	\$2,480.00
75	AM-75-550	687	550	80	245	184	186	13.6	(+) / (-)	3	\$2,590.47	\$3,004.95	\$2,137.93	\$2,480.00
42	AM-42-500	625	500	90	256	174	174	13.8	(-) / (+)	2	\$2,492.61	\$2,891.43	\$2,146.55	\$2,490.00
42R	AM-42R-500	625	500	90	256	174	174	13.8	(+) / (-)	2	\$2,492.61	\$2,891.43	\$2,146.55	\$2,490.00
51R	AM-51R-500	625	500	85	236	127	220	12.7	(-) / (+)	2	\$2,492.61	\$2,891.43	\$2,146.55	\$2,490.00
51	AM-51-500	625	500	85	236	127	220	12.7	(+) / (-)	2	\$2,596.06	\$3,011.43	\$2,250.00	\$2,610.00
75/86	AM-75/86-650	812	650	93	245	186	203	15.7	(+) / (-)	3	\$2,780.13	\$3,224.95	\$2,327.59	\$2,700.00
34	AM-34-600	750	600	110	278	174	198	17.2	(+) / (-)	3	\$2,780.13	\$3,224.95	\$2,327.59	\$2,700.00
41	AM-41-650	812	650	120	297	175	174	16.3	(-) / (+)	3	\$2,780.13	\$3,224.95	\$2,327.59	\$2,700.00
65	AM-65-800	1000	800	150	305	190	191	20.8	(+) / (-)	4	\$2,885.85	\$3,347.58	\$2,353.45	\$2,730.00
58R	AM-58R-575	718	575	95	253	183	177	14.1	(-) / (+)	2	\$2,742.61	\$3,181.43	\$2,396.55	\$2,780.00
27F	AM-27F-520	650	520	102	324	174	223	20.2	(-) / (+)	4	\$2,963.43	\$3,437.58	\$2,431.03	\$2,820.00
47	AM-47(LN2)-550	687	550	85	241	174	189	14.9	(-) / (+)	3	\$2,892.20	\$3,354.95	\$2,439.66	\$2,830.00
34/78	AM-34/78-750	937	750	115	277	185	204	18.4	(+) / (-)	3	\$2,900.82	\$3,364.95	\$2,448.28	\$2,840.00
48/91	AM-48/91(LN3)-615	768	615	95	277	174	190	15.9	(-) / (+)	3	\$3,081.85	\$3,574.95	\$2,629.31	\$3,050.00
27	AM-27-700	875	700	135	324	174	223	22.0	(+) / (-)	4	\$3,291.02	\$3,817.58	\$2,758.62	\$3,200.00
94R	AM-94R-800	1000	800	140	314	174	190	19.4	(-) / (+)	4	\$3,291.02	\$3,817.58	\$2,758.62	\$3,200.00

Servicio Pesado 12 Voltios

30H	AM-30H-670	837	670	160	330	172	233	23.6	(+) / (-)	5	\$2,949.98	\$3,421.98	\$2,284.48	\$2,650.00
31	AM-31T-750 AR**	937	750	180	330	172	238	25.9	(+) / (-)	5	\$3,027.57	\$3,511.98	\$2,362.07	\$2,740.00
31	AM-31P-750 AR**	937	750	180	330	172	239	25.9	(+) / (-)	5	\$3,027.57	\$3,511.98	\$2,362.07	\$2,740.00
31	AM-31T-900 AR**	1125	900	195	330	172	238	27.2	(+) / (-)	5	\$3,260.33	\$3,781.98	\$2,594.83	\$3,010.00
31	AM-31P-900 AR**	1125	900	195	330	172	239	27.2	(+) / (-)	5	\$3,260.33	\$3,781.98	\$2,594.83	\$3,010.00
4DLT	AM-4DLT-860 AR**	1075	860	235	507	207	203	39.2	(+) / (-)	6	\$5,003.41	\$5,803.96	\$3,672.41	\$4,260.00
8D	AM-8D-1125 AR**	1406	1125	335	527	279	250	58.7	(-) / (+)	7	\$5,856.86	\$6,793.96	\$4,525.86	\$5,250.00

** ALTO RENDIMIENTO

(1) Capacidad de Arranque a 0° Centígrados (CA).

(2) Capacidad de Arranque en Frío a -18° Centígrados (CCA).

(3) La altura máxima incluye el poste.

(4) Clasificación por GRUPOS de acuerdo al tamaño del acumulador usado.

Las capacidades están basadas en acumuladores a plena carga con gravedad específica de 1.285 (+/- 10) a 26°C.

PRECIOS SUGERIDOS AL PÚBLICO, SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



Recicla tu
acumulador usado



CENTRO DE ENLACE CON CLIENTES

centrodeenlace@claros.com

800 8358 400