



LISTA DE PRECIOS

LTH APLICACIONES ESPECIALES

FRONTERA ESPECIAL

VIGENCIA: A partir del 01 de Septiembre 2023

BCI	TIPO	APLICACIÓN	CAPACIDAD AMP-HR (20 HRS)	CAPACIDAD RESERVA (MINUTOS)	DIMENSIONES MÁX. (1) (mm.)			PESO HUMEDO (MÁX. KG)	POLARIDAD IZQ. / DER. (POSTES AL FRENTE)	CLASIFICACIÓN DEL ACUMULADOR USADO (2)	SIN ENTREGAR ACUMULADOR USADO		ENTREGANDO ACUMULADOR USADO	
					LARGO	ANCHO	ALTO				PRECIO DE LISTA	INCLUYE 16% DE IVA	PRECIO DE LISTA	INCLUYE 16% DE IVA
24M	L-24M-500*	Arranque	55	95 @ 25A	278	174	228	17.6	(+) / (-)	3	\$2,624.95	\$3,044.95	\$2,172.41	\$2,520.00
24MDC	L-24MDC-140	Ciclado Profundo	80	140 @ 25A	278	174	228	20.6	(+) / (-)	4	\$2,920.33	\$3,387.58	\$2,387.93	\$2,770.00
27MDC	L-27MDC-160	Ciclado Profundo	90	160 @ 25A	324	174	230	22.8	(+) / (-)	5	\$3,501.71	\$4,061.98	\$2,836.21	\$3,290.00
29DC	L-29DC-210	Ciclado Profundo	115	210 @ 25A	329	172	240	27.1	(+) / (-)	5	\$4,294.81	\$4,981.98	\$3,629.31	\$4,210.00
4DM	L-4DM-390M	Ciclado Profundo	205	390 @ 25A	531	210	246	53.1	(+) / (-)	7	\$6,693.07	\$7,763.96	\$5,362.07	\$6,220.00
* La batería L-24M-500 tiene un CCA (2) de 500 Amperes														
Aplicación Fotovoltaica (Solar) 12 Voltios														
31T/S	L-31T/S-190M	Ciclado Profundo	115	190 @ 25A	330	172	238	27.7	(+) / (-)	5	\$3,898.26	\$4,521.98	\$3,232.76	\$3,750.00
Podadoras Montables 12 Voltios														
U1	L-U1-340**	Arranque	28	41 @ 25A	196	132	183	8.4	(+) / (-)	1	\$1,731.72	\$2,008.79	\$1,465.52	\$1,700.00
**La batería L-U1-340 tiene un CCA (2) de 340 Amperes.														
Carro de Golf 6 Voltios														
GC2	L-GC2-101	Ciclado Profundo	190	101 @ 75A	262	181	271	26.3	(-) / (+)	5	\$4,734.47	\$5,491.98	\$4,068.97	\$4,720.00
GC2	L-GC2-115	Ciclado Profundo	225	115 @ 75A	262	181	271	28.1	(-) / (+)	5	\$5,863.78	\$6,801.98	\$5,198.28	\$6,030.00
Carro de Golf 8 Voltios														
GC8	L-GC8-110	Ciclado Profundo	160	110 @ 56A	261	180	273	28.0	(+) / (-)	5	\$5,191.36	\$6,021.98	\$4,525.86	\$5,250.00

(1) La altura máxima incluye el poste.

(2) Clasificación por GRUPOS de acuerdo al tamaño del acumulador usado.

Las capacidades están basadas en acumuladores a plena carga con gravedad específica de 1.285 (+/- 10) a 26°C.

PRECIOS SUGERIDOS AL PÚBLICO, SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



Recicla tu acumulador usado